

# MOELLER STONE CARE Benelux



## CRAQUELÉ TEGELS

### Reinigen – Onderhouden

**Voor het voegen:** Voordat er begonnen wordt met invoegen, de oppervlakte van de Craquelé tegels impregneren met de **HMK S731 Silaan impregneer**. Dit om te voorkomen dat er kleurstof uit het voegmateriaal in de haarscheurtjes van de Craquelé tegels trekt. Het te behandelen oppervlak moet schoon, droog en vlek-vrij zijn. **HMK S731 Silaan impregneer** aanbrengen met een blokkwast of kortharige roller, 10 minuten laten intrekken en daarna overtollige impregneer verwijderen met pluisvrije doeken. 24 uur laten drogen, daarna kan het oppervlak ingevoegd worden.

**Voorwaarden:** Indien er vloerverwarming toegepast is, moet deze bij de reiniging uitgeschakeld zijn, de tegels moeten koud en droog zijn. De verbruikopgaven zijn gemiddelden die kunnen variëren. Etiketten vooraf goed lezen, werkruimtes goed ventileren! Bij twijfel altijd vooraf op een onopvallende plaats product uitproberen.

**Reinigen:** Circa 48 uur na het plaatsen van het oppervlak kunt u de voegsluier en het bouwvuil verwijderen. Zorg ervoor dat, voor het reinigen, de voegen zijn natgemaakt. Verwijderen van het bouwvuil en de voegsluier met **HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij-**. Mengen 1:10 met water, 10 minuten laten weken, schrobben met een doodlebug uitgevoerd met blauwe of rode kunststof pad, bijvoorbeeld de **HMK Z234** of **HMK Z235**. (info op pagina 2) en goed na spoelen met schoon water. Verbruik circa 20 m<sup>2</sup> per liter. (afhankelijk van de vervuiling)

**Onderhouden:** Onderhoud van craquelé tegels in de badkamer kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen.

Voor dagelijks/wekelijks onderhoud gebruikt u de **HMK R156 Marmer badkamer reiniger**. Spray direct vanuit de fles het product op het te reinigen oppervlak laat kort inwerken, niet laten indrogen. Vervolgens schrobben met een zachte schuurspons (wit) of zachte borstel. Spoel het geheel goed na met helder water. Herhaal de behandeling indien nodig

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en wanden, naspoelen met water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met **HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij-**, 1:10 mengen met water, 10 minuten weken, schrobben met een doodlebug uitgevoerd met blauwe of rode kunststof pad, bijvoorbeeld de **HMK Z234** of **HMK Z235**. (info op pagina 2) en goed na spoelen met schoon water. Verbruik circa 20 m<sup>2</sup> per liter.

